

ROULEAUX VIBRANTES DVH / HPR



DVH 600

DVH 655 E

HPR 65

TYP	DVH 600	DVH 655 E	HPR 65
Poids de service CECE, kg	420	732	840
Largeur de travail, cm	65	65	65
Force centrifuge, kN	10	21	22
Frequence, Hz	60	62	58
Moteur	Kohler KD15 350 Diesel	Kohler KD15 440 Diesel	Kohler KD15 440 Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	5,5 (7,5)	7,3 (10,0)	7,3 (10,0)
Puissance selon régime nominal	4,6 (6,3) à 3.000 kW (CV) trs/min	6,3 (8,6) à 3.300 kW (CV) trs/min	7,3 (10,0) à 3.600 kW (CV) trs/min
PVitesse de travail, m/min	0 – 58	0 – 75	0 – 75
Dimensions (L x W x H), cm	189 x 75 x 105	231 x 81 x 110	268 x 75 x 116

AVANTAGES

- Moteur facile d'accès pour l'entretien.
- Tige de guidage pliable et verrouillable pour un transport facile.
- Le dégagement latéral permet une manœuvre facile sur les bordures hautes, les murs, etc.
- Suspension centrale pour grues légères.
- Le frein de stationnement mécanique l'empêche de rouler par inadvertance.