



## BATTERIES AR L

- ✓ BATTERIES LITHIUM-ION D'UNE CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE TRÈS ÉLEVÉE POUR DE LONGUES SESSIONS DE TRAVAIL
- ✓ AJOUT DANS STIHL CONNECTED GRÂCE À L'INTERFACE BLUETOOTH® INTÉGRÉE
- ✓ AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE CHARGE GRÂCE AUX 6 VOYANTS LED VERTS
- ✓ UTILISATION SOUS LA PLUIE POSSIBLE
- ✓ SYSTÈME DE PORTAGE CONFORTABLE DISPONIBLE COMME ACCESSOIRE



Connexion directe possible avec le BGA 300 et la RMA 765 V. Parfaites pour les appareils dotés d'une connexion rapide si combinées avec le harnais AR L et le câble de raccordement AR L. Conviennent également pour les appareils à batterie embarquée si combinées à l'adaptateur AP.

**AR 2000 L** sans câble de connexion AR L, ni adaptateur AP, ni harnais AR L, 1.015 Wh d'énergie de batterie<sup>①</sup>, 7,4 kg<sup>②</sup>  
Référence **4871 400 6510**

**Pack AR 2000 L** avec câble de connexion AR L et adaptateur AP (sans harnais AR L), 1.015 Wh d'énergie de batterie<sup>①</sup>  
Référence **4871 200 0000**

**AR 3000 L** sans câble de connexion AR L, ni adaptateur AP, ni harnais AR L, 1.520 Wh d'énergie de batterie<sup>①</sup>, 9,5 kg<sup>②</sup>  
Référence **4871 400 6520**

**Pack AR 3000 L** avec câble de connexion AR L et adaptateur AP (sans harnais AR L), 1.520 Wh d'énergie de batterie<sup>①</sup>  
Référence **4871 200 0001**



## CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

Référence **4850 430 2520**



## CHARGEUR RAPIDE

230 V. Pour réduire la durée de charge des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation murale et de rangement du câble dans le socle du boîtier. Avec indicateur de fonctionnement à LED et ventilateur de refroidissement.

### NOUVEAU AL 301

Référence **EA09 430 5500**

### AL 500

Référence **4850 430 5700**



## CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4

230 V. Chargeur multiple pour charger successivement jusqu'à quatre batteries AP ou AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP. Fixation murale, sur une étagère ou dans le véhicule. Alimentation électrique depuis une source externe. Avec indicateur de fonctionnement à LED et ventilateur de refroidissement. La ligne de raccordement AR L et l'adaptateur AP pour recharger les batteries dorsales AR L ne sont pas fournis.

Référence **EA04 430 5500**

