



DT15

Dumper sur chenilles

Une force d'intervention maximale

Le DT15 est le transporteur idéal sur le chantier et accomplit tous types de travaux. La vaste sélection de types de bennes associée à une transmission hydrostatique agréable et intuitive, ainsi qu'à une charge utile élevée, en font un engin polyvalent parfait. Le capot-moteur monobloc et l'agencement optimal des points d'entretien facilitent par ailleurs grandement l'entretien au quotidien et assurent une économie de temps et d'argent. Le centre de gravité bas fait aussi de cette machine un partenaire fiable pour le transport de matériaux, même lorsque la charge est élevée.

Points forts

- Un comportement de conduite hydrostatique
- Moteur diesel turbocompressé 3 cylindres
- Des types de bennes interchangeables

Caractéristiques techniques

■ Hydraulique

Pompe hydraulique	Pompe à cylindrée variable et à engrenages
Débit de circuit max.	95,0 l/min

■ Données de performance mécaniques

Pente franchissable	27,0 %
Vitesse de déplacement	7,5 km/h

■ Données mécaniques

Longueur	2.674,0 mm
Largeur	1.102,0 mm
Hauteur	2.372,0 mm
Poids	1.040,00 kg
Charge utile max.	1.500,0 kg

Benne	Benne à déversement frontal
Volume du godet à ras	632,0 l
Volume du godet en dôme	760,0 l
Poid de fonctionnement (min.-max.)	1.345,0 - 1.695,0 kg

■ Moteur à combustion

Type de moteur	Moteur diesel
Puissance nominale	15,0 kW
Régime nominal	3.200,0 1/min


■ Caractéristiques environnementales

Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	101,0 dB(A)
--	-------------

■ Transport et stockage

Poids de transport	1.270,0 kg
--------------------	------------

Dimensions



A1	Hauteur ROPS	2.372 mm
A2	Hauteur ROPS rabattu	2.022 mm
A3	Hauteur au bord avant de la benne	770 mm
B1	Largeur benne	1.054 mm
B2	Largeur avec dispositif autochargeur	1.080 mm
	Largeur châssis	1.080 mm
C1	Longueur totale sans marche pied	2.585 mm
C2	Longueur avec dispositif autochargeur, sans marche pied	3.160 mm
D	Hauteur de déversement max.	472 mm
E	Hauteur benne basculée	2.070 mm
F	Garde au sol	224 mm
G	Angle de déversement	63 °
I	Longueur contact au sol des chenilles	1.100 mm
J	Largeur des chenilles	230 mm