

DÉCOUPEUSES À PIERRE ET ACCESSOIRES



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW • 7,6 kg^①



La maniabilité d'une tronçonneuse STIHL combinée à la puissance d'une découpeuse à disque. La GS 461 se distingue par sa grande profondeur de coupe et sa capacité à réaliser en toute simplicité des percées et des découpes d'angles. Équipement complet : moteur 2-temps à balayage stratifié, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations, prise d'eau, corde de lanceur renforcée avec ElastoStart, filtration professionnelle, bouchon de réservoir à baïonnette et à remplissage vertical.

Avec outils de coupe GBM (guide et chaîne)

Longueur de guide **40 cm^②**
Référence **4252 200 0048**

Avec outils de coupe GGM (guide et chaîne)

Longueur de guide **45 cm^②**
Référence **4252 200 0034**

- Pour une utilisation professionnelle sur les chantiers
- Pour la découpe humide du béton, de la pierre naturelle et de la pierre de taille
- Pour la découpe humide de tubes en fonte ductile
- Pour la découpe d'angles dans le cadre de percées et d'ouvertures de murs
- Le complément idéal des découpeuses à disque



Retrouvez tous nos prix sur **stihl.fr**.



CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 382

Référence

Longueur du guide ^③ (cm)	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids ^④ (kg)	Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Niveau de vibration à gauche/à droite ^③ (m/s ²)	Moteur STIHL (2-temps ^④ /4-MIX ^⑤)	Pas de chaîne	Chaîne diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Filtre HD2	Ouverture et fermeture sans outil du bouchon de réservoir	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure
-------------------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------	--	---	--	--	---------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------	------------	---	-------------	---

DÉCOUPEUSES À PIERRE																	
GS 461	4252 200 0048	40	76,5	4,3	7,6	105	115	4,5/4,0	2-temps	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0034	45	76,5	4,3	7,6	105	115	4,5/4,0	2-temps	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•

• De série

① Poids réservoir vide, sans guide et chaîne diamantée

② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2 m/s²

CHAÎNES DIAMANTÉES

36 GBE[®]



Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461 et pourvue d'un segment diamanté sur un maillon d'entraînement sur deux. Convient particulièrement aux matériaux abrasifs tels que la brique ou le grès calcaire. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

36 GBM[®]



Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461. Idéale pour la découpe à l'eau de la pierre, de la brique et du béton. Segments diamantés pré-affûtés sur chaque maillon d'entraînement pour une haute performance de coupe et une grande résistance. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

36 GGM[®]



Idéale pour une découpe humide peu bruyante, précise et à faibles vibrations de conduites en fonte ductile dans le domaine des canalisations et de la tuyauterie. Permet la découpe dans des positions de coupe difficiles ainsi qu'à des endroits difficilement accessibles. Les segments en acier à revêtement diamanté assurent un haut rendement pour les coupes en longueur ou plongeantes.


GUIDES

ROLLOMATIC G



Guide-chaîne spécialement conçu pour la GS 461, doté d'un lavage interne à l'eau. Pignon de renvoi rincé à l'eau également. Le rinçage à l'eau minimise de manière optimale la pollution par les poussières. Disponible en différentes longueurs.

LOT ROLLOMATIC G



Lot Guide Rollomatic G + 3 chaînes diamantées 36 GBM (Nouveaux outils de coupe renforcés)[®]

CHAÎNES DIAMANTÉES [®]			GUIDE		
Référence		Longueur du guide [®] (cm)	Référence		Longueur du guide [®] (cm)
36 GBE	3211 050 0064	40	ROLLOMATIC G	3006 000 1513	40
36 GBM	3213 050 0064	40	ROLLOMATIC G	3006 000 1513 7014 200 0288 [®]	45
36 GGM	3212 000 0070	45	LOT ROLLOMATIC G Avec 3 chaînes diamantées 36 GBM	3006 000 1417 7014 200 0288 [®]	40

[®] Nos chaînes diamantées sont fournies de série avec un pignon de chaîne

[®] 2-temps = moteur 2-temps à balayage stratifié

